

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

Andere namen of synoniemen van de stof of het mengsel	L-200
Registratienummer	-
Synoniemen	Geen.
Productcode	900-0013
Datum van uitgifte	15-november-2012
Versienummer	01
Revisiedatum	15-november-2012
Datum van vervanging	25-januari-2012

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	Industrieel lekdichtingsmiddel
Ontraden gebruik	Geen bekend.

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Verstrekker

Bedrijfsnaam	Team Industrial Services, Inc.
Adres	Postbus 37 4380 AA Vlissingen 3237 Nederland
Telefoonnummer	+31 (0) 118 48 58 00 Fax +31 (0) 118 48 58 86
e-mailadres	Niet bekend.
Contactpersoon	Niet bekend.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen +1 703-527-3887

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is beoordeeld en/of getest op zijn fysische, gezondheids- en milieugevaren en de volgende indeling is van toepassing.

#### Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of 1999/45/EG zoals gewijzigd

Indeling R10, Muta. Cat. 3;R68, T;R24/25, C;R34, Xn;R20

De volledige tekst van alle R-zinnen wordt weergegeven in Rubriek 16.

#### Indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

##### Fysische gevaren

Ontvlambare vloeistoffen	Categorie 3	H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
--------------------------	-------------	---------------------------------------

##### Gezondheidseffecten

Acute toxiciteit, oraal	Categorie 4	H302 - Schadelijk bij inslikken.
Huidcorrosie/-irritatie	Categorie 1B	H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Kiemcelmutageniteit	Categorie 2	H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

#### Samenvatting van de gevaren

Fysische gevaren	Ontvlambaar.
Gezondheidseffecten	Schadelijk bij inademing. Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond. Veroorzaakt brandwonden. Potentiële kans op irreversibele effecten. Beroepsmatige blootstelling aan de stof of het mengsel kan schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken.
Milieueffecten	Niet ingedeeld voor milieugevaren.

<b>Speciale risico's</b>	Kan schade aan het bloed veroorzaken. Kan longoedeem veroorzaken. Gevaar voor beschadigingen van lever en nieren. Hoge concentraties kunnen tot gevolgen voor het centrale zenuwstelsel leiden (sufheid, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verlamming en bewusteloosheid).
<b>Voornaamste verschijnselen</b>	Bewusteloosheid. Hoesten. Kortademigheid. Onaangenaam gevoel op de borst. Irritatie van neus en keel. De symptomen zijn onder andere: jeuk, brandend gevoel, roodheid en scheuren. Let er op dat de symptomen van longoedeem (ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden.

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

**Bevat:** Fenol, m-Cresol, p-Cresol

**Gevarenpictogrammen**



**Signaalwoord** Gevaar

**Gevarenaanduidingen**  
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H302 - Schadelijk bij inslikken.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.

### Voorzorgsmaatregelen

**Preventie**  
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.  
P260 - Rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

**Reactie**  
P303 + P361 + P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken – huid met water afspoelen/afdouchen.  
P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**Opslag** P403 + P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

**Verwijdering** P501 - Verwijdering van de inhoud/container overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale reglementering.

**Aanvullende etiketteringsinformatie** Bevat hexamethyleentetramine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**2.3. Andere gevaren** Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Algemene informatie

Chemische naam	%	CAS-nummer /EG-nummer	REACH-registratienummer	Catalogus nummer	Opmerkingen
Fenol, polymeer met formaldehyde	50 - 70	9003-35-4 500-005-2	-	-	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> -				
	<b>CLP:</b> -				
m-Cresol	5 - < 10	108-39-4 203-577-9	-	604-004-00-9	#
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> T;R24/25, C;R34				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314				
Fenol	3 - < 5	108-95-2 203-632-7	-	604-001-00-2	#
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> Muta. Cat. 3;R68, T;R23/24/25, C;R34, Xn;R48/20/21/22				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Acute Tox. 3;H331, Muta. 2;H341, STOT RE 2;H373				

Chemische naam	%	CAS-nummer /EG-nummer	REACH- registratienummer	Catalogus nummer	Opmerkingen
Water	1 - < 3	7732-18-5 231-791-2	-	-	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> -				
	<b>CLP:</b> -				
p-Cresol	1 - < 3	106-44-5 203-398-6	-	604-004-00-9	#
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> T;R24/25, C;R34				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314				
Hexamethyleentetraamine	< 1	100-97-0 202-905-8	-	612-101-00-2	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> F;R11, R43				
	<b>CLP:</b> Flam. Sol. 2;H228, Skin Sens. 1;H317				
Ethylfenol	< 0,3	25429-37-2	-	-	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> -				
	<b>CLP:</b> -				
Xylenol	< 0,2	1300-71-6 215-089-3	-	604-006-00-X	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> T;R24/25, C;R34, N;R51/53				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411				
Formaldehyde	< 0,1	50-00-0 200-001-8	-	605-001-00-5	
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> Carc. Cat. 3;R40, T;R23/24/25, C;R34, R43				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Acute Tox. 3;H331, STOT SE 3;H335, Carc. 2;H351				
o-Cresolen	< 0,1	95-48-7 202-423-8	-	604-004-00-9	#
<b>Classificatie:</b>	<b>DSD:</b> T;R24/25, C;R34				
	<b>CLP:</b> Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 3;H311, Skin Corr. 1B;H314				

#: Voor deze stof zijn één of meerdere grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling vastgesteld.  
Richtlijn gevaarlijke stoffen (DSD): Richtlijn 67/548/EEG.  
CLP: Verordening nr. 1272/2008.

**Opmerkingen m.b.t. de samenstelling** De volledige tekst van alle R- en S-zinnen wordt weergegeven in Rubriek 16. Alle concentraties worden uitgedrukt in gewichtsprocent.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

**Algemene informatie** Chemische brandwonden door een arts laten behandelen.

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

<b>Inhalatie</b>	Bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toepassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.
<b>Contact met huid</b>	Onmiddellijk spoelen met veel water gedurende ten minste 15 minuten en de besmette kleding en schoenen verwijderen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.
<b>Contact met ogen</b>	Minstens 15 minuten met veel water spoelen. Onmiddellijk medische hulp vragen. Indien de medische hulp niet onmiddellijk beschikbaar is, verder gedurende 15 minuten spoelen. Eventuele contactlenzen verwijderen, indien dit gemakkelijk kan gebeuren. Blijven spoelen.
<b>Inslikken</b>	Mond grondig met water spoelen en ruime hoeveelheden melk/water geven aan personen die niet bewusteloos zijn. Alleen braken opwekken als medisch personeel hiertoe opdracht geeft. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

- 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Jeuk, roodheid, zwelling, verbranding of blaarvorming van de huid. Kan permanente schade veroorzaken als het oog niet onmiddellijk wordt uitgespoeld.
- 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling** Let er op dat de symptomen van longoedeem (ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- Algemene brandrisico's** Het product is ontvlambaar.
- 5.1. Blusmiddelen**
- Geschikte blusmiddelen** Gebruik bij het blussen van brand alcoholbestendig schuim, koolzuur of poeder.
  - Ongeschikte blusmiddelen** Geen beperkingen bekend.
- 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt** Oplosmiddeldampen kunnen explosieve mengsels vormen met lucht. Bij brand kunnen vergiftige gassen optreden.
- 5.3. Advies voor brandweelieden**
- Speciale beschermende uitrusting voor brandweelieden** Draag aparte ademhalingsapparatuur en volledig beschermende kleding in geval van brand. Keuze van middelen ter bescherming van de ademhaling bij brand: Volg de algemene gedragsregels van het bedrijf op.
  - Speciale brandbestrijdingsprocedur** Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Containers moeten met water worden afgekoeld om toename van de dampdruk te vermijden. Beletten dat het bluswater in rivieren, riolen of drinkwatervoorraden terechtkomt. Evacueer het gebied en bestrijd de brand vanaf een veilige afstand. Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. Verwijder de containers van de brandhaard, indien dit zonder gevaar kan worden gedaan.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
- Voor andere personen dan de hulpdiensten** Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Beschadigde containers of gemorste stof niet aanraken tenzij een passende beschermende kleding gedragen wordt. Voor informatie over persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Vermijd inademing van dampen en contact met de huid en ogen.
  - Voor de hulpdiensten** Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals aanbevolen in Rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad.
- 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen** Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Water niet verontreinigen. Milieubeheerder moet op de hoogte zijn van elke ernstige gemorste hoeveelheden.
- 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal** Verwijder alle ontstekingsbronnen. Gebruik niet-brandbare materialen zoals vermiculiet, zand of aarde om het product op te nemen en in een container te plaatsen voor verwijdering op een later tijdstip. Verontreinigd oppervlak grondig reinigen. Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen. Nooit morsing in originele containers terugdoen voor hergebruik. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Verzamel gemorst materiaal en voer het af als vermeld in paragraaf 13.
- 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken** Voor informatie over persoonlijke bescherming zie rubriek 8. Zie rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Blootstelling vermijden. Het product is brandbaar, en bij verwarming kunnen dampen vrijkomen die explosieve damp/lucht-mengsels kunnen vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en zullen zich daarom over de vloer en op de bodem van containers verspreiden. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Alleen met een doeltreffende ventilatie gebruiken. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft Bij zwangerschap of borstvoeding aanraking vermijden. Vermijd inademing van dampen en contact met de huid en ogen.
- 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** Volg de voorschriften voor ontvlambare vloeistoffen. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Opslaan in een koele, droge, goed geventileerde ruimte. Opslaan in een gesloten container uit de buurt van incompatibele stoffen.
- 7.3. Specifiek eindgebruik** Industrieel lekdichtingsmiddel

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- 8.1. Controleparameters**

## Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

### Nederland. Grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling (Occupational Exposure Limit, OEL) (bindend)

Bestanddelen	Type	Waarde
Ethanol (CAS 64-17-5)	TGG 15 min.	1900 mg/m <sup>3</sup>
	TGG 8 u	260 mg/m <sup>3</sup>
Fenol (CAS 108-95-2)	TGG 8 u	8 mg/m <sup>3</sup>
Formaldehyde (CAS 50-00-0)	TGG 15 min.	0,5 mg/m <sup>3</sup>
	TGG 8 u	0,15 mg/m <sup>3</sup>

### EU. Indicatieve blootstellingsgrenswaarden in Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Bestanddelen	Type	Waarde
Fenol (CAS 108-95-2)	TGG 15 min.	16 mg/m <sup>3</sup>
		4 ppm
	TGG 8 u	8 mg/m <sup>3</sup>
m-Cresol (CAS 108-39-4)		2 ppm
	TGG 8 u	22 mg/m <sup>3</sup>
		5 ppm
p-Cresol (CAS 106-44-5)	TGG 8 u	22 mg/m <sup>3</sup>
		5 ppm

**Biologische grenswaarden** Geen biologische blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen.

**Aanbevolen monitoringsprocedures** Volg de standaard monitoringprocedures.

### Afgeleide dosis zonder effect (DNEL)

Bestanddelen	Type	Route	Waarde	Vorm
Ethanol (CAS 64-17-5)	Werknemers	Huid	343 mg/kg/dag	Lange-termijn systemische effecten
		Inhalatie	950 mg/m <sup>3</sup>	Lange-termijn systemische effecten
Fenol (CAS 108-95-2)	Werknemers	Inhalatie	1900 mg/m <sup>3</sup>	Acute lokale effecten
		Inhalatie	343 mg/m <sup>3</sup>	Systemische effecten a.g.v. acute blootstelling
		Inhalatie	3,5 mg/m <sup>3</sup>	Systemische effecten bij lange-termijn blootstelling
		Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Lokale effecten a.g.v. acute blootstelling
Formaldehyde (CAS 50-00-0)	Werknemers	Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Lokale effecten a.g.v. langdurige blootstelling
		Huid	240 mg/kg/dag	Lange-termijn systemische effecten
		Inhalatie	9 mg/m <sup>3</sup>	Lange-termijn systemische effecten
		Inhalatie	1 mg/m <sup>3</sup>	Acute lokale effecten
Hexamethyleentetraamine (CAS 100-97-0)	Werknemers	Inhalatie	0,5 mg/m <sup>3</sup>	Langdurige lokale effecten
		Huid	8,8 mg/kg/dag	Lange-termijn systemische effecten
		Huid	229 mg/kg/dag	Acute systemische effecten
		Inhalatie	31 mg/m <sup>3</sup>	Lange-termijn systemische effecten
m-Cresol (CAS 108-39-4)	Werknemers	Inhalatie	1400 mg/m <sup>3</sup>	Acute systemische effecten
		Inhalatie	343 mg/m <sup>3</sup>	Acute systemische effecten
		Inhalatie	3,5 mg/m <sup>3</sup>	Lange-termijn systemische effecten
		Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Acute lokale effecten
p-Cresol (CAS 106-44-5)	Werknemers	Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Langdurige lokale effecten
		Inhalatie	3,5 mg/m <sup>3</sup>	Lange-termijn systemische effecten
		Inhalatie	233 mg/m <sup>3</sup>	Acute systemische effecten

Bestanddelen	Type	Route	Waarde	Vorm
		Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Acute lokale effecten
		Inhalatie	0,9 mg/m <sup>3</sup>	Lokale effecten a.g.v. langdurige blootstelling

#### Voorspelde concentratie zonder effect (PNECS)

Bestanddelen	Type	Route	Waarde	Vorm
Ethanol (CAS 64-17-5)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	580 mg/l	
	Bodem	Niet van toepassing	0,63 mg/kg	
	Oraal	Niet van toepassing	0,72 g/kg	
	Sediment (zoetwater)	Niet van toepassing	3,6 mg/kg	
	Water (intermitterende lozingen)	Niet van toepassing	2,75 mg/l	
	Water (zeewater)	Niet van toepassing	0,79 mg/l	
	Water (zoetwater)	Niet van toepassing	0,96 mg/l	
Fenol (CAS 108-95-2)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	1,14 mg/l	
	Bodem	Niet van toepassing	0,073 mg/kg	
	Sediment (zoetwater)	Niet van toepassing	0,154 mg/kg	
	Water (intermitterende lozingen)	Niet van toepassing	0,076 mg/l	
	Water (zeewater)	Niet van toepassing	0,01 mg/l	
	Water (zoetwater)	Niet van toepassing	0,1 mg/l	
	Formaldehyde (CAS 50-00-0)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	0,19 mg/l
Bodem		Niet van toepassing	0,21 mg/kg	
Sediment (zeewater)		Niet van toepassing	2,44 mg/kg	
Sediment (zoetwater)		Niet van toepassing	2,44 mg/kg	
Water (intermitterende lozingen)		Niet van toepassing	4,7 mg/l	
Water (zeewater)		Niet van toepassing	0,47 mg/l	
Water (zoetwater)		Niet van toepassing	0,47 mg/l	
Hexamethyleentetraamine (CAS 100-97-0)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	100 mg/l	
	Bodem	Niet van toepassing	0,58 mg/kg	
	Oraal	Niet van toepassing	0,05 g/kg	
	Sediment (zeewater)	Niet van toepassing	1,84 mg/kg	
	Sediment (zoetwater)	Niet van toepassing	11 mg/kg	
	Water (intermitterende lozingen)	Niet van toepassing	30 mg/l	
	Water (zeewater)	Niet van toepassing	0,5 mg/l	
	Water (zoetwater)	Niet van toepassing	3 mg/l	

Bestanddelen	Type	Route	Waarde	Vorm
m-Cresol (CAS 108-39-4)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	1,14 mg/l	
	Bodem	Niet van toepassing	0,073 mg/kg	
	Sediment (zoetwater)	Niet van toepassing	0,154 mg/kg	
	Water (intermitterende lozingen)	Niet van toepassing	0,076 mg/l	
	Water (zeewater)	Niet van toepassing	0,01 mg/l	
	Water (zoetwater)	Niet van toepassing	0,1 mg/l	
p-Cresol (CAS 106-44-5)	Afvalwater-behandelingsinstallati	Niet van toepassing	1,65 mg/l	
	Bodem	Niet van toepassing	0,029 mg/kg	
	Sediment (zoetwater)	Niet van toepassing	0,055 mg/kg	
	Water (intermitterende lozingen)	Niet van toepassing	0,044 mg/l	
	Water (zeewater)	Niet van toepassing	0,003 mg/l	
	Water (zoetwater)	Niet van toepassing	0,03 mg/l	

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

**Passende technische maatregelen** Zorg voor voldoende ventilatie. Neem de blootstellingsgrenswaarden in acht en beperk het blootstellingsrisico tot een minimum. Er moet in de onmiddellijke omgeving een oogspoelstation en een veiligheidsdouche aanwezig zijn.

### Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen

<b>Algemene informatie</b>	Persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig CEN-normering en in overleg met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
<b>Bescherming van de ogen/het gezicht</b>	Draag een veiligheidsbril met zijkleppen (of een veiligheidsstofbril) en een gelaatsscherm.
<b>Bescherming van de huid</b>	
- Bescherming van de handen	Draag geschikte handschoenen. Handschoenen van butylrubber zijn aan te bevelen. De vloeistof kan de handschoenen binnendringen. Vervang daarom herhaaldelijk de handschoenen.
- Andere maatregelen	Draag geschikte kledij om mogelijk contact met de huid te verhinderen.
<b>Bescherming van de ademhalingswegen</b>	Bij onvoldoende ventilatie en bij risico van inademing van dampen: Gebruik een geschikt ademhalingsstoestel met combinatiefilter (type A2/P2).
<b>Thermische gevaren</b>	Draag wanneer materiaal wordt verwarmd handschoenen voor bescherming tegen thermische brandwonden.

**Hygiënische maatregelen** Te allen tijde een goede persoonlijke hygiëne in acht nemen: zich wassen na behandeling van de stof en voor men gaat eten, drinken en/of roken. De werkkledij en de beschermingsmiddelen regelmatig wassen om de verontreinigingen te verwijderen.

**Beheersing van milieublootstelling** Milieubeheerder moet op de hoogte zijn van elke ernstige gemorste hoeveelheden.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

<b>Voorkomen</b>	Amberkleurig vloeistof met fenol-achtige geur.
<b>Fysische toestand</b>	Vloeistof.
<b>Vorm</b>	Viskeuze vloeistof.
<b>Kleur</b>	Amber. <b>Geur</b> Fenolisch.
<b>Geurdrempelwaarde</b>	0,003 - 5 ppm (m-Cresol)
<b>pH</b>	Niet van toepassing.
<b>Smeltpunt/vriespunt</b>	Niet van toepassing.
<b>Beginkookpunt en kooktraject</b>	Niet van toepassing.
<b>Vlampunt</b>	25,6 °C (78 °F) ASTM D3278 Setaflash E

<b>Verdampingssnelheid</b>	Niet van toepassing.
<b>Ontvlambaarheid (vast, gas)</b>	Niet van toepassing.
<b>Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden</b>	
<b>Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)</b>	Niet bekend.
<b>Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)</b>	Niet bekend.

<b>Dampspanning</b>	Niet van toepassing.
<b>Dampdichtheid</b>	Niet van toepassing.
<b>Relatieve dichtheid</b>	Niet bekend.
<b>Oplosbaarheid</b>	Gering
<b>Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water)</b>	Geen gegevens beschikbaar.
<b>Ontledingstemperatuur</b>	> 648,9 °C (> 1200 °F) Indien uitgehard
<b>Viscositeit</b>	Niet van toepassing.
<b>Ontploffingseigenschappen</b>	Niet bekend.
<b>Oxiderende eigenschappen</b>	Niet bekend.

## 9.2. Overige informatie

<b>Ontvlambaarheid</b>	Ontvlambare vloeistof en damp.
<b>Mengbaar (water)</b>	Niet van toepassing.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

<b>10.1. Reactiviteit</b>	Dit product is onder normale vervoers- en transportomstandigheden niet reactief.
<b>10.2. Chemische stabiliteit</b>	In normale omstandigheden is de stof stabiel.
<b>10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties</b>	Gevaarlijke polymerisatievormen zijn niet bekend.
<b>10.4. Te vermijden omstandigheden</b>	Vlammen en vonken. Vermijd statische ontlading en ongecontroleerde blootstelling aan hoge temperaturen. Contact met onverenigbare materialen.
<b>10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen</b>	Sterk oxiderende stoffen, sterke zuren en sterke basen. Sterke reduceermiddelen.
<b>10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten</b>	Koolstofdioxide. Formaldehyde. Stikstofdioxide (NOx).

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

**Algemene informatie** Beroepsmatige blootstelling aan de stof of het mengsel kan schadelijke effecten veroorzaken.

### Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten

<b>Inslikken</b>	Schadelijk bij inslikken.
<b>Inhalatie</b>	In hoge concentraties kunnen dampen de luchtwegen irriteren.
<b>Contact met huid</b>	Kan ernstige brandwonden van de huid veroorzaken.
<b>Contact met ogen</b>	Veroorzaakt ernstige oogschade.

**Verschijnselen** Zwak bijtend. Langdurig contact kan leiden tot ernstige verwondingen van de ogen en huid. Langdurig of herhaald inademen/inslikken kan leiden tot schade aan het centraal zenuwstelsel, het bloed, de longen, de lever of de nieren.

### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

**Acute toxiciteit** Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan brandwonden op de huid, in de ogen en in het maag-darmkanaal veroorzaken. Kan ernstige irritatie aan het ademhalingskanaal veroorzaken. Bevat een stof die schade kan veroorzaken aan de longen, de lever, de nieren, het hart, het bloed en het centraal zenuwstelsel. Schadelijk bij inademen, opname door de huid of inslikken. Schadelijk bij inslikken.

Bestanddelen	Soorten	Testresultaten
Fenol (CAS 108-95-2)		
<b>Acuut</b>		
<i>Huid</i>		
LD50	Konijn	850 mg/kg
<i>Oraal</i>		
LD50	Rat	530 mg/kg



Bestanddelen	Soorten	Testresultaten
Formaldehyde (CAS 50-00-0)		
<b>Acuut</b>		
<i>Inhalatie</i>		
LC50	Rat	0,48 mg/l, 4 Uren
m-Cresol (CAS 108-39-4)		
<b>Acuut</b>		
<i>Huid</i>		
LD50	Konijn	620 mg/kg
<i>Oraal</i>		
LD50	Rat	242 mg/kg
p-Cresol (CAS 106-44-5)		
<b>Acuut</b>		
<i>Huid</i>		
LD50	Konijn	300 mg/kg
<i>Oraal</i>		
LD50	Rat	207 mg/kg
<b>Huidcorrosie/-irritatie</b>	Kan ernstige brandwonden van de huid veroorzaken.	
<b>Ernstig oogletsel/oogirritatie:</b>	Veroorzaakt ernstig oogletsel.	
<b>Ademhalingssensibilisatie</b>	Niet bekend.	
<b>Huidsensibilisering</b>	Het product bevat een kleine hoeveelheid van een verbinding die overgevoeligheid kan veroorzaken, wat bij gevoelige personen tot een allergische reactie kan leiden.	
<b>Kiemcelmutageniteit</b>	Potentiële kans op irreversibele effecten. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.	
<b>Kankerverwekkend- vermogen</b>	Risico op kanker kan niet worden uitgesloten bij aanhoudende blootstelling.	
<b>IARC Monografie. Algehele evaluatie van carcinogeniteit</b>		
Fenol (CAS 108-95-2)		3 Niet classificeerbaar met betrekking tot carcinogeniciteit voor mensen.
Formaldehyde (CAS 50-00-0)		1 Carcinogeen voor de mens.
<b>Voortplantingstoxiciteit</b>	Geen gegevens beschikbaar.	
<b>Toxisch voor specifieke doelorganen, eenmalige blootstelling</b>	Niet bekend.	
<b>Toxisch voor specifieke doelorganen, herhaalde blootstelling</b>	Niet bekend.	
<b>Aspiratiegevaar</b>	Niet bekend.	
<b>Informatie over het mengsel versus informatie over de stof</b>	Niet bekend.	
<b>Overige informatie</b>	Let er op dat de symptomen van longoedeem (ademnood) binnen 24 uur na blootstelling kunnen optreden.	

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

**12.1. Toxiciteit** Het product bevat een stof die schadelijk kan zijn voor in het water levende organismen en kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken.

Bestanddelen	Soorten	Testresultaten
Formaldehyde (CAS 50-00-0)		
<b>Aquatisch</b>		
Kreeftachtigen	EC50	watervlo (daphnia pulex) 4,3 - 7,8 mg/l, 48 uren
Vis	LC50	Amerikaanse paling (Anguilla rostrata) 0 - 197,79 mg/l, 96 uren
Hexamethyleentetraamine (CAS 100-97-0)		
<b>Aquatisch</b>		
Kreeftachtigen	EC50	Watervlo (Daphnia magna) 29868 - 43390 mg/l, 48 uren
Vis	LC50	Alver (Alburnus alburnus) > 10000 mg/l, 96 uren
m-Cresol (CAS 108-39-4)		
<b>Aquatisch</b>		
Kreeftachtigen	EC50	Scud (Gammarus fasciatus) 7 mg/l, 48 uren
Vis	LC50	Regenboogforel (Oncorhynchus mykiss) 8,9 mg/l, 96 uren

Bestanddelen	Soorten		Testresultaten
p-Cresol (CAS 106-44-5)			
<b>Aquatisch</b>			
Kreeftachtigen	EC50	Watervlo (Daphnia magna)	7,7 mg/l, 48 uren
Vis	LC50	Vis (Lepidocephalichthyes guntea)	6,15 - 7,96 mg/l, 96 uren
<b>12.2. Persistentie en afbreekbaarheid</b>	Geen gegevens beschikbaar.		
<b>12.3. Bioaccumulatie</b>	Geen gegevens beschikbaar.		
<b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow)</b>	Geen gegevens beschikbaar.		
Formaldehyde		0,35	
Fenol		1,46	
p-Cresol		1,94	
m-Cresol		1,96	
<b>Bioconcentratiefactor (BCF)</b>	Niet bekend.		
<b>12.4. Mobiliteit in de bodem</b>	Niet bekend.		
<b>Mobiliteit in het algemeen</b>	Het product is enigszins oplosbaar in water. Het product bevat vluchtige organische verbindingen (VOC) die snel van alle oppervlakten verdampen.		
<b>12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling</b>	Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel.		
<b>12.6. Andere schadelijke effecten</b>	Het product bevat vluchtige organische verbindingen die kunnen meewerken aan de fotochemische aanmaak van ozon. Het product bevat een stof die schadelijk is voor in het water levende organismen en die in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken.		

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

<b>Restafval</b>	Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
<b>Besmette verpakking</b>	Neem ook wanneer de verpakking leeg is de waarschuwingen op het etiket in acht, omdat lege verpakkingen residuen kunnen bevatten.
<b>EU-afvalcode</b>	08 04 09*
<b>Verwijderingsmethoden / informatieover verwijdering</b>	De afvoeraanbevelingen gelden voor het materiaal in de staat waarin het geleverd wordt. Bij het afvoeren moeten de van kracht zijnde wetten en reglementen nageleefd worden en rekening gehouden worden met de staat waarin de af te voeren stof verkeert. Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### ADR

<b>14.1. VN-nummer</b>	UN1866
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Resin solution
<b>14.3. Transportgevarenklasse(n) Bijkomende klasse(n)</b>	3 - III
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	Neen
<b>14.5. Milieugevaren</b>	Niet bekend.
<b>Code voor tunnelbeperking</b>	3
<b>Etiketten vereist</b>	Niet bekend.
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	

### RID

<b>14.1. VN-nummer</b>	UN1866
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Resin solution
<b>14.3. Transportgevarenklasse(n) Bijkomende klasse(n)</b>	3 - III
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	Neen
<b>14.5. Milieugevaren</b>	

<b>Etiketten vereist</b>	3
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Niet bekend.
<b>ADN</b>	
<b>14.1. VN-nummer</b>	UN1866
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Harsoplossing
<b>14.3. Transportgevaarklasse(n) Bijkomende klasse(n)</b>	3 - III
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	Neen
<b>14.5. Milieugevaren</b>	3
<b>Etiketten vereist</b>	Niet bekend.
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	
<b>IATA</b>	
<b>14.1. VN-nummer</b>	UN1866
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Resin solution
<b>14.3. Transportgevaarklasse(n) Bijkomende klasse(n)</b>	3 -
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	III
<b>14.5. Milieugevaren</b>	Niet bekend.
<b>Etiketten vereist</b>	Niet bekend.
<b>ERG-code</b>	3L
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Niet bekend.
<b>IMDG</b>	
<b>14.1. VN-nummer</b>	UN1866
<b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b>	Resin solution
<b>14.3. Transportgevaarklasse(n) Bijkomende klasse(n)</b>	3 -
<b>14.4. Verpakkingsgroep</b>	III
<b>14.5. Milieugevaren</b>	Neen
<b>Mariene verontreiniging</b>	Niet bekend.
<b>Etiketten vereist</b>	F-E, S-E
<b>EmS</b>	Niet bekend.
<b>14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker</b>	Deze stof/dit mengsel is niet bedoeld voor vervoer in bulk.
<b>14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code</b>	

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### EU-regelgeving

**Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage I**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage II**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen, Bijlage I, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 1, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 2, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, deel 3, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 689/2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V, als geamendeerd**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 166/2006 Bijlage II Register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen**

Niet vermeld.

**Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Artikel 59(1) Kandidaatslijst als op het ogenblik gepubliceerd door de ECHA**

Niet vermeld.

#### **Autorisaties**

**Verordening (EG) Nr. 143/2011 Bijlage XIV Autorisatieplichtige stoffen**

Niet vermeld.

#### **Beperkingen op het gebruik**

**Verordening (EG) Nr. 1907/2006 REACH Bijlage XVII Stoffen die onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot marketing en gebruik als geamendeerd**

Hexamethyleentetraamine (CAS 100-97-0)

**Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk**

Niet gereguleerd.

**Richtlijn 92/85/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.**

Formaldehyde (CAS 50-00-0)

#### **Andere EU verordeningen**

**Richtlijn 96/82/EEG (Seveso II) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken**

Niet gereguleerd.

**Richtlijn 98/24/EG betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van werknemers tegen risico's van chemische agentia op het werk**

Fenol (CAS 108-95-2) Formaldehyde (CAS

50-00-0) Hexamethyleentetraamine (CAS

100-97-0) m-Cresol (CAS 108-39-4)

p-Cresol (CAS 106-44-5)

**Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk**

Fenol (CAS 108-95-2) Formaldehyde (CAS

50-00-0) Hexamethyleentetraamine (CAS

100-97-0) m-Cresol (CAS 108-39-4)

p-Cresol (CAS 106-44-5)

#### **Andere verordeningen**

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) zoals gewijzigd en respectieve nationale wetten waarin EU-richtlijnen zijn geïmplementeerd. Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd.

#### **Nationale reglementering**

Het is niet toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar om met dit product te werken, in overeenstemming met EU-Richtlijn 94/33/EG betreffende de bescherming van jongeren op het werk. Zwangere vrouwen mogen niet met het product werken als ook maar de geringste kans op blootstelling bestaat. Volg de nationale regelgeving bij het werken met chemische middelen.

#### **15.2.**

#### **Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

### **RUBRIEK 16: Overige informatie**

#### **Lijst van afkortingen en acroniemen**

DNEL: Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect).

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (voorspelde concentratie zonder effect).

PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

zPzB: zeer persistent en zeer bioaccumulerend.

#### **Referenties**

Niet bekend.

#### **Informatie over evaluatiemethode leidend tot de indeling van het mengsel**

De indeling voor gezondheids- en milieugevaren komt tot stand via een combinatie van rekenmethoden en testgegevens, indien beschikbaar.

**De volledige tekst van alle  
waarschuwingen of R-zinnen  
en H-gevarenaanduidingen in  
de Paragrafen 2 tot en met 15**

R10 Ontvlambaar.  
R11 Licht ontvlambaar.  
R20 Schadelijk bij inademing.  
R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
R24/25 Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.  
R34 Veroorzaakt brandwonden.  
R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.  
R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R48/20/21/22 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.  
R51/53 Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R68 Potentiële kans op irreversibele effecten.  
H228 - Ontvlambare vaste stof.  
H301 - Giftig bij inslikken.  
H311 - Giftig bij contact met de huid.  
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H331 - Giftig bij inademing.  
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
H341 - Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.  
H351 - Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Trainingsinformatie  
Afwijzing van  
aansprakelijkheid**

Volg de trainingsinstructies bij de hantering van dit materiaal.

De informatie op dit blad is geschreven op basis van de beste kennis en ervaring die op dit moment beschikbaar is.